



TechniTerm oferuje również kolektory
słoneczne, kotły gazowe kondensacyjne,
pompy ciepła, systemy wentylacji mechanicznej,
kotły olejowe

Techni Term

VITOCAL 060-A do ogrzewania c.w.u.

9 880.00 zł, (zawiera 23 % VAT)

(Z018387) Vitocal 060-A typ T0S praca na powietrzu obiegowym

Zakres dostawy:

- Pompa ciepła do podgrzewu c.w.u. Vitocal 060-A z zabudowanym zasobnikiem do pracy z powietrzem obiegowym lub zewnętrznym
- Do ustawienia w pomieszczeniu (minimalna kubatura pomieszczenia 20 m³)
- Ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 254/180 litrów (model T0E) lub 251 litrów (model T0S)
- Zintegrowana grzałka elektryczna montowana na sucho o mocy grzewczej 1,5 kW (model T0E)
- Zintegrowany dodatkowy wymiennik ciepła o powierzchni 1m² do podłączenia kotła lub kolektorów słonecznych (model T0S)
- Z otworami DN160 do podłączenia kanału powietrza zewnętrznego (model do pracy z powietrzem zewnętrznym)

- Przygotowana do transportu w poziomie

Â

Dane techniczne dla modelu 254/251 litr³w:

- Wsp³Ä, czynniki COP wg EN 16147:

â€“ 3,31 dla A15/W10-55 profil â€žLâ€•

â€“ 3,5 dla A15/W10-55 profil â€žXLâ€•

Â

Dane techniczne dla modelu 254/251 litr³w:

- Wsp³Ä, czynniki COP wg EN 16147:

â€“ 3,31 dla A15/W10-55 profil â€žLâ€•

â€“ 3,5 dla A15/W10-55 profil â€žXLâ€•

Â

Dane techniczne wsp³Äne:

- Temperatura c.w.u. osiÄ...gana bez uÄ¼ycia grzaÄ,ki 62Ä°C Temperatura c.w.u. osiÄ...gana bez uÄ¼ycia grzaÄ,i 62Ä°C

- Zakres temperatury powietrza zasysanego od -5Ä°C do +35Ä°C